


LED-Einbaudownlight, IP54

Artikel-Nr. 12267083

LED-Einbaudownlight, IP54, schwarz, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum DeckeneinbauAusführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP54*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 540lm, Farbtemperatur: 2.700 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr.	12267083
Stand:	25.10.2021 20:45

Farbtemperatur	2700 K	Einbaudurchmesser	68 mm
Farbe	schwarz	Einbautiefe	58 mm
Länge	82 mm	Strom	350 mA
Abstrahlwinkel	38 °	Schutzart raumseitig	IP54*
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Schutzklasse	III
Material	Aluminium / Glas	Spreng ring	ohne Spreng ring
Ausführung	Plug&Play	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Leistung	6 W	Länge	82 mm
Leuchtmittel	LED	Breite	82 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80	Schaltungsart	Reihenschaltung
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät		