


Einbaudownlight, V4A, IP54, GU10

Artikel-Nr. 36005220

Einbaustrahler, V4A, IP54, GU10, edelstahl, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Bügel mit GU10-Fassung zur normgerechten Zugentlastung. Ausführung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl V4A / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54*, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 35W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Art der Dimmung: sonstige .

Artikel-Nr. 36005220
Stand: 21.07.2021 03:04

Farbe	edelstahl
Länge	82 mm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Ansteuerung	sonstige
Breite	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	125 mm
Material	Edelstahl V4A / Glas
Ausführung	GU10
Leistung	max. 35 W

Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	Für LED-Retrofit-Lampe
Länge	82 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart	IP54*
Schutzklasse	II
Spannungsart	AC
Sprengung	ohne Sprengung
Verstellbarkeit	nicht verstellbar