


Einbaudownlight, V4A, IP65, GU10

Artikel-Nr. 36306420



Einbaudownlight, V4A, IP65, GU10, edelstahl, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Bügel mit GU10-Fassung zur normgerechten Zugentlastung. Ausführung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl V4A / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65*, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Art der Dimmung: sonstige .

Artikel-Nr. 36306420
Stand: 19.07.2021 22:20

Farbe	edelstahl
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Ansteuerung	sonstige
Außendurchmesser	84 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	125 mm
Material	Edelstahl V4A / Glas
Ausführung	GU10
Leistung	max. 50 W

Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	Für LED-Retrofit-Lampe
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart	IP65*
Schutzklasse	II
Spannungsart	AC
Sprengring	ohne Sprengring
Verstellbarkeit	nicht verstellbar