




LED-Einbaustrahler  
**Artikel-Nr. 12362643**



| Distance (m) | Beam Diameter (m) | Illuminance (lx) |
|--------------|-------------------|------------------|
| 1.0          | 0.710.6           | 1369.2           |
| 2.0          | 1.411.3           | 342.3            |
| 3.0          | 2.111.9           | 152.1            |
| 4.0          | 2.812.5           | 85.6             |
| 5.0          | 3.513.1           | 54.8             |



LED-Einbaustrahler, titan matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Decken-einbauAusführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 7W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 740lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>12362643</b>  |
| <b>Stand:</b>      | 25.10.2021 20:30 |

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Farbtemperatur                      | 3000 K                     |
| Farbe                               | titan                      |
| Länge                               | 82 mm                      |
| Abstrahlwinkel                      | 38 °                       |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk                      |
| Material                            | Aluminium / Polycarbonat   |
| Ausführung                          | Plug&Play                  |
| Leistung                            | 7 W                        |
| Leuchtmittel                        | LED                        |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 80                   |
| Ansteuerung                         | abhängig vom Betriebsgerät |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Einbaudurchmesser    | 68 mm           |
| Einbautiefe          | 36 mm           |
| Strom                | 350 mA          |
| Schutzart raumseitig | IP20            |
| Schutzklasse         | III             |
| Verstellbarkeit      | schwenkbar      |
| Länge                | 82 mm           |
| Breite               | 82 mm           |
| Schwenkwinkel        | 30 °            |
| Schaltungsart        | Reihenschaltung |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).