


## LED-Einbaudownlight, IP44

**Artikel-Nr. 12128153**

LED-Einbaudownlight, IP44, nickel matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Leuchte optimiert zur Installation in Möbeln und Holzwerkstoffen. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium-Druckguss / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP44\*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 400lm, Farbtemperatur: 2.900 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>12128153</b>		
<b>Stand:</b>	26.10.2021 02:27		
Farbtemperatur	2900 K	Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Farbe	nickel	Einbaudurchmesser	68 mm
Länge	75 mm	Einbautiefe	14 mm
Abstrahlwinkel	60 °	Spannung	12V
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Schutzart raumseitig	IP44*
Material	Aluminium-Druckguss / Kunststoff	Schutzklasse	III
Leistung	5 W	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Leuchtmittel	LED	Länge	75 mm
Lieferumfang	inkl. 2.000 mm Anschlussleitung	Breite	75 mm
Farbwiedergabe	CRI 85	Aufbauhöhe	3 mm
		Schaltungsart	Parallelschaltung