


LED-Einbaudownlight, IP44

Artikel-Nr. 12129023



LED-Einbaudownlight, IP44, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Leuchte optimiert zur Installation in Möbeln und Holzwerkstoffen. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium-Druckguss / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP44*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 7.5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 500lm, Farbtemperatur: 2.900 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr.	12129023
Stand:	26.10.2021 02:47

Farbtemperatur	2900 K
Farbe	chrom
Abstrahlwinkel	60 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium-Druckguss / Kunststoff
Leistung	7,5 W
Leuchtmittel	LED
Lieferumfang	inkl. 2.000 mm Anschlussleitung
Farbwiedergabe	CRI 85

Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Außendurchmesser	85 mm
Einbaudurchmesser	79 mm
Einbautiefe	14 mm
Spannung	12V
Schutzart raumseitig	IP44*
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Aufbauhöhe	3 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.