


Einbaudownlight, IP65, GX5,3

Artikel-Nr. 20368070

Einbaudownlight, IP65, GX5,3, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Decken-einbauAusführung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP65*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 35W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtfarbe: weiß, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr.	20368070
Stand:	25.10.2021 22:36

Farbe	weiß
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Glas
Ausführung	GX5,3
Leistung	max. 35 W
Leuchtmittel	Für LED-Retrofit-Lampe
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Außendurchmesser	90 mm

Einbaudurchmesser	75 mm
Einbautiefe	55 mm
Spannung	12V
Schutzart raumseitig	IP65*
Schutzklasse	III
Spreng ring	ohne Spreng ring
Schaltungsart	Parallelschaltung