




LED-Anbauleuchte, 310 x 310 mm, mit Indirektanteil

**Artikel-Nr. 58192003**



LED-Anbauleuchte, 310 x 310 mm, mit Indirektanteil, Schirm schwarz, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Deckenleuchte in quadratischem Design mit abgerundeten Ecken, Lichtaustritt durch mundgeblasenes, mattes Opalglass mit indirektem Lichtanteil. Schaltbar.

Schirmmaterial: Chintz, Schirmfarbe: schwarz.

Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden

Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 15W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.370lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Art der Dimmung: schaltbar.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>58192003</b>
<b>Stand:</b>	07.12.2021 10:16

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	weiß
Schirmfarbe	schwarz
Chintz Farbcode	66.8003.20
Schirmmaterial	Chintz
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Farbwiedergabe	CRI > 80
Leistung	15 W
Maße	L 310 x B 310 x H 90 mm
Leuchtmittel	LED

Ansteuerung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	1.370 lm
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Länge	310 mm
Breite	310 mm
Aufbauhöhe	90 mm