




LED-Anbauleuchte 330 mm, mit Indirektanteil

Artikel-Nr. 58212003



LED-Anbauleuchte 330 mm, mit Indirektanteil, Schirm dkl. braun grau, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Deckenleuchte in rundem Design, Lichtaustritt durch mundgeblasenes,

mattes Opalglass mit indirektem Lichtanteil. Schaltbar.

Schirmmaterial: Chintz, Schirmfarbe: dkl. braun grau.

Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden

Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 15W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.360lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	58212003
Stand:	07.12.2021 10:13

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	weiß
Schirmfarbe	dunkel braun grau
Chintz Farbcode	66.8003.83
Schirmmaterial	Chintz
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Farbwiedergabe	CRI > 80
Leistung	15 W
Maße	D 330 x H 70 mm

Leuchtmittel	LED
Ansteuerung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	1.360 lm
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Aufbauhöhe	70 mm