



LED-Anbauleuchte 420 mm, mit Indirektanteil

Artikel-Nr. 58214003



| | | |
|-------|-------------|-------|
| 1.0 m | 3.3 | 587.9 |
| 2.0 m | 6.6 | 147.0 |
| 3.0 m | 9.9 | 65.3 |
| 4.0 m | 13.2 | 36.7 |
| 5.0 m | 16.5 | 23.5 |
| Ø (m) | E0(0°) [lx] | |

LED-Anbauleuchte 420 mm, mit Indirektanteil, Schirm orange, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Deckenleuchte in rundem Design, Lichtaustritt durch mundgeblasenes,

mattes Opalglass mit indirektem Lichtanteil. Schaltbar.

Schirmmaterial: Chintz, Schirmfarbe: orange.

Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden

Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 25W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.990lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Art der Dimmung: schaltbar.

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 58214003 |
| Stand: | 07.12.2021 10:12 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbe | weiß |
| Schirmfarbe | orange |
| Chintz Farbcode | 66.8003.62 |
| Schirmmaterial | Chintz |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Leistung | 25 W |
| Maße | D 420 x H 90 mm |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Leuchtmittel | LED |
| Ansteuerung | schaltbar |
| Spannung | 230V AC 50Hz |
| Lichtstrom | 1.990 lm |
| Schaltungsart | Parallelschaltung |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Aufbauhöhe | 90 mm |