

Anbauleuchte, IP43

Artikel-Nr. 58294003

Anbauleuchte, IP43, opal, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Als Glasleuchte ausgeführte Decken- oder Wandanbauleuchte.

In zeitlosem, zylindrischen Design, lieferbar in verschiedenen Leuchtmittel- und Leistungsausführungen. LED-Ausführungen schaltbar. Mundgeblasenes Opalglass mit Glasbefestigung über Bajonettverschluss.

. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP43, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 15W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.330lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr. 58294003
Stand: 07.12.2021 09:37

Ausführung	LED
Farbtemperatur	3000 K
Leistung	15 W
Maße	D 310 x H 70 mm
Lichtstrom	1.330 lm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk

Ansteuerung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart raumseitig	IP43
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC