

Anbauleuchte, IP43
Artikel-Nr. 58296003



Anbauleuchte, IP43, opal, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Als Glasleuchte ausgeführte Decken- oder Wandanbauleuchte. In zeitlosem, zylindrischen Design, lieferbar in verschiedenen Leuchtmittel- und Leistungsausführungen. LED-Ausführungen schaltbar. Mundgeblasenes Opalglas mit Glasbefestigung über Bajonettverschluss.
 . Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP43, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 25W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.950lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	58296003
Stand:	07.12.2021 09:17

Ausführung	LED
Farbtemperatur	3000 K
Leistung	25 W
Maße	D 400 x H 90 mm
Lichtstrom	1.950 lm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk

Ansteuerung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart raumseitig	IP43
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC