

LED-Wandanbau-Spiegelleuchte, IP44

**Artikel-Nr. 58302003**



LED-Wandanbau-Spiegelleuchte, IP44, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. LED-Spiegelleuchte mit beidseitiger Randbeleuchtung.

. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Kristallspiegelglas / Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP44, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 40W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2.0 Stk, Lichtstrom: 4.124lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>58302003</b>  |
| <b>Stand:</b>      | 07.12.2021 10:53 |

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Farbtemperatur                      | 3000 K                          |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 2 Stk                           |
| Material                            | Kristallspiegelglas / Aluminium |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 90                        |
| Leistung                            | 2 x 20 W                        |
| Maße                                | H 800 x B 800 x T 30 mm         |
| Leuchtmittel                        | LED                             |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Ansteuerung          | schaltbar         |
| Spannung             | 230V AC 50Hz      |
| Lichtstrom           | 4.124 lm          |
| Schaltungsart        | Parallelschaltung |
| Schutzart raumseitig | IP44              |
| Schutzklasse         | I                 |
| Spannungsart         | AC                |