



LED-Pendelleuchte
Artikel-Nr. 12112733



1.0 m	0.7 0.7	432.2
2.0 m	1.4 1.4	108.0
3.0 m	2.1 2.1	48.0
4.0 m	2.8 2.8	27.0
5.0 m	3.5 3.4	17.3
Ø (m)		E0(0°) [lx]

LED-Pendelleuchte, beton / strukturschwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage. Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Beton / Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 4.5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 220lm, Farbtemperatur: von K bis 3.000 K, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	12112733
Stand:	07.12.2021 11:28

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	beton / strukturschwarz
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Beton / Aluminium / Kunststoff
Leistung	4,5 W
Leuchtmittel	LED
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und Pendelabhangung 1.500 mm

Farbwiedergabe	CRI > 90
Ansteuerung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Drehwinkel	
Kopfverstellwinkel	
Schaltungsart	Parallelschaltung
Pendellange max.	1.500 mm
Pendellange min.	10 mm
Geeignet fur Durchgangsverdrahtung	