


Einbaudownlight, V4A, IP54, GX5,3

**Artikel-Nr. 26005070**

Einbaudownlight, V4A, IP54, GX5,3, weiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl V4A / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54\*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 35W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

**Artikel-Nr.** 26005070  
**Stand:** 31.08.2021 07:58

Farbe	weiß
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Breite	82 mm
Bügel	5366
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	55 mm
Material	Edelstahl V4A / Glas
Ausführung	GX5,3
Leistung	max. 35 W

Spannung	12V
Leuchtmittel	Für LED-Retrofit-Lampe
Länge	82 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart	IP54*
Schutzklasse	III
Spannungsart	AC/DC
Sprengung	ohne Sprengung
Verstellbarkeit	nicht verstellbar