


## Einbaugehäuse rund, bündig, mit Modulhalterung bündig, schwenkbar



Einbaugehäuse rund, bündig, mit Modulhalterung bündig, schwenkbar, außen strukturschwarz / innen strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Einbaueinheit M1 bis zur maximal angegebenen Leistung einsetzbar. Die Einbautiefe der Leuchte richtet sich nach dem jeweils verwendeten LED-Modul. Das LED-Modul ist im Lieferumfang der Einbaueinheit nicht enthalten. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 14W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

**Artikel-Nr.** 45006560  
**Stand:** 19.07.2021 19:15

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Farbe                               | schwarz / weiß |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk          |
| Ansteuerung                         | sonstige       |
| Außendurchmesser                    | 92 mm          |
| Einbaudurchmesser                   | 82 mm          |
| Material                            | Aluminium      |
| Höhe                                | 2,5 mm         |
| Ausführung                          | ohne Fassung   |
| Leistung                            | LED, max. 14 W |

|               |  |
|---------------|--|
| Leuchtmittel  | sonstige                                   |
| Lieferung     | inkl. Modulhalterung bündig,<br>schwenkbar |
| Schutzart     | IP20                                       |
| Schutzklasse  | III  |
| Schwenkwinkel | 20 °                                       |
| Sprengring    | ohne Sprengring                            |