

Einbaugehäuse rund, bündig, mit
Modulhalterung vertieft, schwenkbar



Einbaugehäuse rund, bündig, mit Modulhalterung vertieft, schwenkbar, außen strukturweiß / innen strukturschwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Einbaueinheit M1 bis zur maximal angegebenen Leistung einsetzbar. Die Einbautiefe der Leuchte richtet sich nach dem jeweils verwendeten LED-Modul. Das LED-Modul ist im Lieferumfang der Einbaueinheit nicht enthalten. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 14W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 45008550 |
| Stand: | 19.07.2021 19:07 |

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Farbe | weiß / schwarz |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk |
| Ansteuerung | sonstige |
| Außendurchmesser | 92 mm |
| Einbaudurchmesser | 82 mm |
| Material | Aluminium |
| Höhe | 2,5 mm |
| Ausführung | ohne Fassung |
| Leistung | LED, max. 14 W |

| | |
|---------------|--|
| Leuchtmittel | sonstige |
| Lieferung | inkl. Modulhalterung vertieft, schwenkbar |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | III |
| Schwenkwinkel | 20 ° |
| Sprengring | ohne Sprengring |