


Einbaugehäuse quadratisch, bündig, mit  
Modulhalterung bündig, starr



Einbaugehäuse quadratisch, bündig, mit Modulhalterung bündig, starr , strukturweiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Einbaueinheit M1 bis zur maximal angegebenen Leistung einsetzbar. Die Einbautiefe der Leuchte Richtet sich nach dem jeweils verwendeten LED-Modul. Das LED-Modul ist im Lieferumfang der Einbaueinheit nicht enthalten. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 14W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>45010170</b>
<b>Stand:</b>	20.07.2021 05:20

Farbe	weiß
Länge	93 mm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Ansteuerung	sonstige
Breite	93 mm
Einbaudurchmesser	80 mm
Material	Aluminium
Höhe	2,5 mm
Ausführung	ohne Fassung

Leistung	LED, max. 14 W
Leuchtmittel	sonstige
Lieferung	inkl. Modulhalterung bündig, starr, IP44
Länge	93 mm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Sprengring	ohne Sprengring