

Einbaugehäuse rechteckig, bündig, 2-fach,  
mit Modulhalterungen vertieft, schwenkbar



Einbaugehäuse rechteckig, bündig, 2-fach, mit Modulhalterungen vertieft, schwenkbar, strukturweiß, rechteckig. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Einbaueinheit M1 bis zur maximal angegebenen Leistung einsetzbar. Die Einbautiefe der Leuchte richtet sich nach dem jeweils verwendeten LED-Modul. Das LED-Modul ist im Lieferumfang der Einbaueinheit nicht enthalten. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 14W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2.0 Stk, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>45025 170</b> |
| <b>Stand:</b>      | 20.07.2021 08:58 |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Farbe                               | weiß   |
| Länge                               | 175 mm   |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 2 Stk  |
| Material                            | Aluminium                                      |
| Ausführung                          | ohne Fassung                                   |
| Leistung                            | 2 x LED, max. 14 W                             |
| Leuchtmittel                        | sonstige                                       |
| Lieferung                           | inkl. Modulhalterungen vertieft,<br>schwenkbar |
| Ansteuerung                         | sonstige                                       |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Einbaubreite  | 160 mm          |
| Einbaulänge   | 81 mm           |
| Schutzart     | IP20            |
| Schutzklasse  | III             |
| Sprengring    | ohne Sprengring |
| Länge         | 175 mm          |
| Breite        | 92 mm           |
| Höhe          | 2,5 mm          |
| Schwenkwinkel | 20 °            |