

Anbaugehäuse, quadratisch, vertieft, mit Modulhalterung bündig, starr

Artikel-Nr. 45104170



Anbaugehäuse, quadratisch, vertieft, mit Modulhalterung bündig, starr, strukturweiß, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Anbaueinheit M1 bis maximal zur angegebenen Leistung einsetzbar. Das LED-Modul, der Converter bzw. das Netzgerät und ggfs. die Steuerung ist im Lieferumfang der Anbaueinheit nicht enthalten. Für die Auswahl der mit in das Gehäuse passenden Converter stehen wir bei Rückfragen gerne für Sie bereit. Wichtig: bei Verwendung von 24 V-LED-Modulen ist das Netzgerät und die Steuerung immer bauseits außerhalb des Gehäuses unterzubringen. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 8W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

Artikel-Nr.	45104170
Stand:	07.12.2021 10:31

Farbe	weiß
Länge	90 mm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Ansteuerung	sonstige
Breite	90 mm
Material	Aluminium
Aufbauhöhe	115 mm
Ausführung	ohne Fassung

Leistung	LED, max. 8 W
Leuchtmittel	sonstige
Lieferumfang	inkl. Modulhalterung bündig, starr (IP44)
Länge	90 mm
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	III
Sprengring	ohne Sprengring