


LED-Anbaustrahler, mit umlaufender Lichtfuge, schaltbar
Artikel-Nr. 12062173



LED-Anbaustrahler, mit umlaufender Lichtfuge, schaltbar, strukturweiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6.2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 410lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 34°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	12062173
Stand:	07.12.2021 11:10

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	34 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Glas
Leistung	6,2 W
Leuchtmittel	LED
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	schaltbar

Außendurchmesser	75 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	410 lm
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Verstellbarkeit	Drehbar und Kopfverstellbar
Aufbauhöhe	92 mm
Drehwinkel	355 °
Schwenkwinkel	90 °
Kopfverstellwinkel	90 °
Schaltungsart	Parallelschaltung