




LED-Einbaudownlight QUBIC, mit Indirektanteil

Artikel-Nr. 12227173



LED-Einbaudownlight QUBIC, mit Indirektanteil, strukturweiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. LED-Deckeneinbaudownlight mit indirektem Lichtanteil.

Lichtstrom direkt 830 lm, Lichtstrom indirekt 130 lm. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 10.5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 960lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 40°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr.	12227173
Stand:	20.07.2021 17:44

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	weiß
Länge	100 mm
Abstrahlwinkel	40 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	direkt 9,5 W / indirekt 1,5 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 90
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät

Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	36 mm
Strom	350 mA
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Höhe	23 mm
Schaltungsart	Reihenschaltung