


LED-Einbaustrahler, 2-fach, mit umlaufender Lichtfuge

Artikel-Nr. 12420173

LED-Einbaustrahler, 2-fach, mit umlaufender Lichtfuge, strukturweiß, oval. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau Einbaudurchmesser: 2x98 mm Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 9.3W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2.0 Stk, Lichtstrom: 1.400lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 32°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige .

Artikel-Nr.	12420173
Stand:	26.10.2021 03:24

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	weiß
Länge	208 mm
Abstrahlwinkel	32 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	2 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	2 x 9,3 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 90
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Einbaudurchmesser	98 mm

Einbautiefe	60 mm
Strom	500 mA
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Länge	208 mm
Breite	105 mm
Drehwinkel	350 °
Schwenkwinkel	40 °
Schaltungsart	Reihenschaltung