


LED-Einbaupanel, TunableWhite

Artikel-Nr. 12435684

LED-Einbaupanel, TunableWhite, silber, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Decken- einbau Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 12W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 350lm, Farbtemperatur: von 2.700 K bis 5.700 K, Abstrahlwinkel: 120°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige .

Artikel-Nr.	12435684
Stand:	25.10.2021 23:09

Farbtemperatur	2700 K - 5700 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	120 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	12 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Außendurchmesser	140 mm

Einbaudurchmesser	120 mm
Einbautiefe	30 mm
Spannung	24V
Lichtstrom	350 lm
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Aufbauhöhe	5 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung