


LED-Einbaupanel, TunableWhite

Artikel-Nr. 12437684

LED-Einbaupanel, TunableWhite, silber, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Decken-einbau. Lichtstrom: 2700K: 550lm, 5700K: 760lm Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 20W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 550lm, Farbtemperatur: von 2.700 K bis 5.700 K, Abstrahlwinkel: 120°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige .

Artikel-Nr.	12437684
Stand:	25.10.2021 22:42

Farbtemperatur	2700 K - 5700 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	120 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	20 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Außendurchmesser	200 mm

Einbaudurchmesser	180 mm
Einbautiefe	30 mm
Spannung	24V
Lichtstrom	550 lm
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Aufbauhöhe	5 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung