



LED-Einbaustrahler, IP65, dim2warm
Artikel-Nr. 12444073



1.0 m	0.7 0.7	1649.8
2.0 m	1.4 1.4	412.4
3.0 m	2.1 2.0	183.3
4.0 m	2.8 2.7	103.1
5.0 m	3.5 3.4	66.0
	Ø (m)	E0(0°) [lx]



LED-Einbaustrahler, IP65, dim2warm, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Silikonkautschuk / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 12W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 900lm, Farbtemperatur: von 1.800 K bis 3.000 K, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr.	12444073
Stand:	25.10.2021 22:52

Farbtemperatur	3000 K - 1800 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Stahl / Silikonkautschuk / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	12 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 90

Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Außendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	84 mm
Strom	350 mA
Schutzart raumseitig	IP65
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	30 °
Schaltungsart	Reihenschaltung