


LED-System-Einbaustrahler, dim2warm

**Artikel-Nr. 12634073**

LED-System-Einbaustrahler, dim2warm, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur.

Montage nur zzgl. Einputz- oder Einbaurahmen  
82030170 oder 82032170 möglich.

. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 9.4W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 920lm, Farbtemperatur: von 1.800 K bis 3.000 K, Abstrahlwinkel: 34°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>12634073</b>
<b>Stand:</b>	26.10.2021 01:58

Farbtemperatur	3000 K - 1800 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	34 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	9,4 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 90
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Außendurchmesser	68 mm

Einbautiefe	94 mm
Strom	500 mA
Lichtstrom	920 lm
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Drehwinkel	350 °
Schwenkwinkel	20 °
Schaltungsart	Reihenschaltung