




LED-Einbaudownlight, V4A, IP67

Artikel-Nr. 12662223



LED-Einbaudownlight, V4A, IP67, edelstahl, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP67, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 13W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.400lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 40°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	12662223		
Stand:	25.10.2021 20:05		
Farbtemperatur	3000 K	Farbwiedergabe	CRI > 80
Farbe	edelstahl	Ansteuerung	schaltbar
Abstrahlwinkel	40 °	Außendurchmesser	185 mm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Einbaudurchmesser	175 mm
Material	Edelstahl / Aluminium / Glas	Einbautiefe	170 mm
Leistung	13 W	Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	LED	Schlagfestigkeit	IK09
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und 5.000 mm Anschlussleitung	Schutzart raumseitig	IP67
		Schutzklasse	I
		Verstellbarkeit	nicht verstellbar
		Schaltungsart	Parallelschaltung