




LED-Einbaudownlight, V4A, IP67

Artikel-Nr. 12664223



LED-Einbaudownlight, V4A, IP67, edelstahl, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP67, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 17W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.010lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 34°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	12664223	Farbwiedergabe	CRI > 80
Stand:	25.10.2021 22:55	Ansteuerung	schaltbar
Farbtemperatur	3000 K	Außendurchmesser	215 mm
Farbe	edelstahl	Einbaudurchmesser	205 mm
Abstrahlwinkel	34 °	Einbautiefe	185 mm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Spannung	230V AC 50Hz
Material	Edelstahl / Aluminium / Glas	Schlagfestigkeit	IK09
Leistung	17 W	Schutzart raumseitig	IP67
Leuchtmittel	LED	Schutzklasse	I
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und 5.000 mm Anschlussleitung	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
		Schaltungsart	Parallelschaltung