




LED-Einbaudownlight, V4A, IP67

Artikel-Nr. 12670223



LED-Einbaudownlight, V4A, IP67, edelstahl, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP67, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 9W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 460lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 40°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr. 12670223
Stand: 25.10.2021 22:18

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	edelstahl
Abstrahlwinkel	40 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Edelstahl / Aluminium / Glas
Leistung	9 W
Leuchtmittel	LED
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und 5.000 mm Anschlussleitung
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	schaltbar

Einbaubreite	125 mm
Einbaulänge	125 mm
Einbautiefe	145 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schlagfestigkeit	IK09
Schutzart raumseitig	IP67
Schutzklasse	I
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Länge	135 mm
Breite	135 mm
Aufbauhöhe	126 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung