


Einbaustrahler, GX5,3

Artikel-Nr. 0065.64

Einbaustrahler, GX5,3, titan matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Nicht kompatibel zu den LED-Modulen

18498002, 12823003, 12843004 und 18438002. Ausführung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

Artikel-Nr.	0065.64		
Stand:	20.07.2021 20:48		
Farbe	titan	Spannung	12V
Länge	82 mm	Leuchtmittel	Für LED-Retrofit-Lampe
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Länge	82 mm
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät	Schaltungsart	Parallelschaltung
Breite	82 mm	Schutzart	IP20
Bügel	5366	Schutzklasse	III
Einbaudurchmesser	68 mm	Schwenkwinkel	25 °
Einbautiefe	55 mm	Spannungsart	AC/DC
Material	Aluminium	Sprengring	ohne Sprengring
Ausführung	GX5,3	Verstellbarkeit	schwenkbar
Leistung	max. 50 W		