


LED-Einbaustrahler

Artikel-Nr. 12608173

LED-Einbaustrahler, strukturweiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 12.2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.300lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 29°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr.	12608173		
Stand:	25.10.2021 22:45		
Farbtemperatur	3000 K	Einbautiefe	95 mm
Farbe	weiß	Strom	350 mA
Länge	92 mm	Schutzart raumseitig	IP20
Abstrahlwinkel	29 °	Schutzklasse	III
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Material	Aluminium / Kunststoff	Länge	92 mm
Leistung	12,2 W	Breite	92 mm
Leuchtmittel	LED	Drehwinkel	355 °
Farbwiedergabe	CRI > 80	Schwenkwinkel	30 °
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät	Schaltungsart	Reihenschaltung
Einbaudurchmesser	83 mm		