


LED-Einbaudownlight, IP44

Artikel-Nr. 12036853

LED-Einbaudownlight, IP44, strukturschwarz / strukturgold, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP44*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 9.2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 820lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 33°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr.	12036853		
Stand:	25.10.2021 20:40		
Farbtemperatur	3000 K	Einbaudurchmesser	68 mm
Farbe	schwarz / gold	Einbautiefe	72 mm
Länge	83 mm	Strom	500 mA
Abstrahlwinkel	33 °	Schutzart raumseitig	IP44*
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Schutzklasse	III
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Leistung	9,2 W	Länge	83 mm
Leuchtmittel	LED	Breite	83 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80	Schaltungsart	Reihenschaltung
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät		