




LED-Einbaustrahler, V4A, schaltbar

**Artikel-Nr. 38148223**



LED-Einbaustrahler, V4A, schaltbar, edelstahl, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm . Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 680lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>38148223</b>  |
| <b>Stand:</b>      | 25.10.2021 21:26 |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Farbtemperatur                      | 3000 K   |
| Farbe                               | edelstahl  |
| Länge                               | 82 mm  |
| Abstrahlwinkel                      | 38 °   |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk  |
| Material                            | Edelstahl V4A / Aluminium /<br>Glas / Kunststoff |
| Leistung                            | 6 W  |
| Leuchtmittel                        | LED  |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 80   |
| Ansteuerung                         | schaltbar  |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Einbaudurchmesser    | 68 mm             |
| Einbautiefe          | 50 mm             |
| Spannung             | 230V AC 50Hz      |
| Schutzart raumseitig | IP20              |
| Schutzklasse         | II                |
| Sprengring           | ohne Sprengring   |
| Verstellbarkeit      | schwenkbar        |
| Länge                | 82 mm             |
| Breite               | 82 mm             |
| Schwenkwinkel        | 25 °              |
| Schaltungsart        | Parallelschaltung |