



LED-Einbaudownlightset, V4A, IP65, schaltbar

**Artikel-Nr. 38306423**



1.0 m	0.710.7	934.9
2.0 m	1.411.4	233.7
3.0 m	2.112.0	103.9
4.0 m	2.812.7	58.4
5.0 m	3.513.4	37.4
Ø (m)	E0(0°) [lx]	



LED-Einbaudownlightset, V4A, IP65, schaltbar , edelstahl, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm . Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP65\*, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 540lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>38306423</b>
<b>Stand:</b>	26.10.2021 02:29

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	edelstahl
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Edelstahl V4A / Aluminium / Glas / Kunststoff
Leistung	6 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	schaltbar

Außendurchmesser	84 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	75 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart raumseitig	IP65*
Schutzklasse	II
Sprengung	ohne Sprengung
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schaltungsart	Parallelschaltung