



LED-Schienenstrahler

Artikel-Nr. 88377184



LED-Schienenstrahler, schwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Wärmeableitung: passiv (ohne Lüfter), Rotationswinkel: dreh- / schwenkbar, Maße Leuchte: Ø 116 mm x 237 mm, Gewicht: 1,8 kg.

Inkl. Betriebsgerät, schaltbar, Leistungsfaktor > 0,9 (230 V AC 50 Hz).

Leuchte inkl. Euro-Adapter für Standard-3-Phasen-Schienen. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 45W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 4.320lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr. 88377184
Stand: 07.12.2021 11:29

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Abstrahlwinkel | 38 ° |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbe | schwarz |
| Lichtstrom | 4.320 lm |
| Abstrahlwinkel | 38 ° |
| Material | Aluminium / Glas / Kunststoff |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Leistung | 43,2 W |
| Maße | L x B x H: 268 x 116 mm |
| Nettogewicht | 1,778 kg |
| Systemleistung | 43,2 W |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Ansteuerung | schaltbar |
| Spannung | 230V AC 50Hz |
| Schaltungsart | Parallelschaltung |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Verstellbarkeit | Drehbar und Kopfverstellbar |
| Kopfverstellwinkel | 180 ° |
| Länge | 268 mm |
| Breite | 116 mm |
| Aufbauhöhe | 237 mm |