



LED-Schiensstrahler Wallwasher
Artikel-Nr. 88387183



Ø (m)	E0(0°) [lx]
1.0 m	2.312.4 3907.0
2.0 m	4.614.9 976.8
3.0 m	6.917.3 434.1
4.0 m	9.219.7 244.2
5.0 m	11.512.2 156.3

LED-Schiensstrahler Wallwasher, schwarz, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Inkl. Lichtquelle: 1 x LED COB, Systemleistung: 43,2 W, Wärmeableitung: passiv (ohne Lüfter), Abstrahlcharakteristik: Wide Flood, Rotationswinkel: dreh- / schwenkbar, Leuchte inkl. Euro-Adapter für Standard-3-Phasen-Schienen, inkl. Betriebsgerät, schaltbar, Leistungsfaktor > 0,9 (230 V AC 50 Hz), Gewicht 2,3 kg. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 45W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 3.700lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 100°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	88387183
Stand:	07.12.2021 11:56

Abstrahlwinkel	100 °
Farbtemperatur	3000 K
Farbe	schwarz
Lichtstrom	3.700 lm
Abstrahlwinkel	100 °
Material	Aluminium / Glas
Farbwiedergabe	CRI > 80
Leistung	45 W
Maße	L x B x H: 265 x 110 mm
Nettogewicht	2,495 kg
Systemleistung	45 W

Ansteuerung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	Drehbar und Kopfverstellbar
Kopfverstellwinkel	180 °
Länge	265 mm
Breite	110 mm
Aufbauhöhe	200 mm