


LED-Einbaurichtstrahler

Artikel-Nr. 88677175



LED-Einbaurichtstrahler, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Lichtquelle: 1 x LED COB, Leistung LED: 44 W, Systemleistung: 48,9 W, Wärmeableitung: passiv (ohne Lüfter), Material: Aluminium / Glas, Rotationswinkel: dreh- / schwenkbar, Maße Leuchte: Ø 205 mm x 200 mm, Gewicht: 1,7 kg, inkl. Betriebsgerät, schaltbar (Maße: L 125 x B 68 x H 32 mm), Leistungsfaktor > 0,9 (230 V AC 50 Hz). Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 48.9W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 4.661lm, Farbtemperatur: 3.500 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	88677175
Stand:	26.10.2021 05:21

Abstrahlwinkel	38 °
Farbtemperatur	3500 K
Farbe	weiß
Lichtstrom	4.661 lm
Systemeffizienz	95 lm/W
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Leistung	48,9 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80

Ansteuerung	schaltbar
Außendurchmesser	205 mm
Einbaudurchmesser	190 mm
Einbautiefe	180 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	II
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Drehwinkel	350 °
Schwenkwinkel	45 °
Schaltungsart	Parallelschaltung