




LED-Schienenstrahler

Artikel-Nr. 88393175



LED-Schienenstrahler, strukturweiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Wärmeableitung: passiv (ohne Lüfter), Inkl. Betriebsgerät, schaltbar, (230 V AC 50 Hz). Leuchte inkl. Euro-Adapter für Standard-3-Phasen-Schienen.

. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 23W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.779lm, Farbtemperatur: 3.500 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr. 88393175
Stand: 07.12.2021 11:42

Abstrahlwinkel	36 °
Farbtemperatur	3500 K
Farbe	strukturweiß
Lichtstrom	2.779 lm
Abstrahlwinkel	36 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium
Leistung	23 W
Leuchtmittel	LED
Lieferumfang	inkl. Betriebsgerät, schaltbar
Farbwiedergabe	CRI > 90
Ansteuerung	schaltbar

Außendurchmesser	71 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Verstellbarkeit	Drehbar und Kopfverstellbar
Länge	71 mm
Breite	71 mm
Aufbauhöhe	200 mm
Drehwinkel	350 °
Kopfverstellwinkel	90 °
Schaltungsart	Parallelschaltung
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein