




LED-Einbaudownlight
Artikel-Nr. 12114733



LED-Einbaudownlight, beton / chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Beton / Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 6.8W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 520lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 40°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 12114733 |
| Stand: | 07.12.2021 12:03 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbe | beton |
| Farbtoleranz | McAdam-Step 3 |
| Abstrahlwinkel | 40 ° |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk |
| Material | Beton / Aluminium / Kunststoff |
| Ausführung | Plug&Play |
| Leistung | 6,8 W |
| Leuchtmittel | LED |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Ansteuerung | abhängig vom Betriebsgerät |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Einbaudurchmesser | 83 mm |
| Einbautiefe | 52 mm |
| Strom | 350 mA |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Schutzklasse | III |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Aufbauhöhe | 9 mm |
| Schaltungsart | Reihenschaltung |