


LED-Einbaudownlight, IP54

Artikel-Nr. 12270184

LED-Einbaudownlight, IP54, strukturschwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP54*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 9.2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 840lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 33°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 12270184 |
| Stand: | 26.10.2021 03:10 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbe | schwarz |
| Abstrahlwinkel | 38 ° |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk |
| Material | Aluminium / Glas |
| Leistung | 9,2 W |
| Leuchtmittel | LED |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Ansteuerung | abhängig vom Betriebsgerät |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Außendurchmesser | 83 mm |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Einbautiefe | 68 mm |
| Strom | 500 mA |
| Schutzart raumseitig | IP54* |
| Schutzklasse | III |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Schaltungsart | Reihenschaltung |