



LED-Anbaudownlight, 2-fach, Phasenabschnitt dimmbar
Artikel-Nr. 12393173



LED-Anbaudownlight, 2-fach, Phasenabschnitt dimmbar, strukturweiß, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Leuchte inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 8.9W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.460lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 37°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

Artikel-Nr.	12393173
Stand:	07.12.2021 09:44

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	37 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	2 x 8,9 W
Leuchtmittel	LED
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar

Farbwiedergabe	CRI > 90
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Aufbauhöhe	115 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung