




LED-Einbaustrahler, DALI dimmbar, mit Anschlussbox
Artikel-Nr. 41465023



1.0 m	0.710.6	1184.1
2.0 m	1.411.3	296.0
3.0 m	2.111.9	131.6
4.0 m	2.812.5	74.0
5.0 m	3.513.1	47.4
Ø (m)		E0(0°) [lx]



LED-Einbaustrahler, DALI dimmbar, mit Anschlussbox, chrom, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar, Maße Konverter: L 130 x B 42 x H 22 mm. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 640lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI .

Artikel-Nr.	41465023
Stand:	25.10.2021 23:52

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	chrom
Länge	82 mm
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	6 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	DALI-2
Einbaudurchmesser	68 mm

Einbautiefe	36 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	II
Verstellbarkeit	schwenkbar
Länge	82 mm
Breite	82 mm
Schwenkwinkel	30 °
Schaltungsart	Parallelschaltung
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja