



ALU 1HE Steckdosenleiste 24xC13 3xC19 Lock Kaltgerätesteckdosen 3,0m Zuleitung mit CEE 16A	ALU 1U power strip 24xC13 3xC19 lock IEC socket outlets 3,0m power cord with CEE 16A
IEC320 C13 Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> • nach IEC320 C13 • 2-polig mit Schutzkontakt • 10A / 250V ~ • Schutzart: IP20 	IEC320 Socket outlets C13: <ul style="list-style-type: none"> • IEC320 C13 • 2-pole with earthing contact • 10A / 250V ~ • Type of protection IP20
IEC320 C19 Lock Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> • nach IEC320 C19 • 2-polig mit Schutzkontakt • 16A / 250V ~ • Schutzart: IP20 	IEC320 Socket outlets C19 Lock: <ul style="list-style-type: none"> • IEC320 C19 • 2-pole with earthing contact • 16A / 250V ~ • Type of protection IP20
Stromanschluss: <ul style="list-style-type: none"> • 3,0m H05VV-F 3G2,5mm² mit CEE Stecker • CEE-Stecker 16A / 400 V ~ 	Power cord: <ul style="list-style-type: none"> • 3,0m H05VV-F 3G2,5mm² with CEE plug • CEE plug 16A / 400 V ~
Profil: <ul style="list-style-type: none"> • 1HE, Aluminium, eloxiert 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> • 1U, Aluminium, anodized
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> • PA6, Glühdrahtprüfung bis 850° 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> • PA6, Glow wire test up to 850° C
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> • Stahlblech 	Mounting brackets: <ul style="list-style-type: none"> • Steel sheet
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> • Verpackt im Karton 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> • Packed in carton box
Abmessung (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> • ca. 950 x 44 x 47 mm 	Measurement (length x width x height) in mm: <ul style="list-style-type: none"> • approx. 950 x 44 x 47 mm
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Steckdosenleiste • 2 x Haltewinkel • Schrauben 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Socket strip • 2 x Mounting brackets • Screws