

Produktdatenblatt | Deckenanbau - Hochvolt

| | |
|----------------|----------------|
| Artikelnummer: | 8042701 |
| Serienname: | |
| EAN: | 4037293404549 |
| Zolltarif: | 94051990900 |



Artikelbeschreibung

Deckenanbau ■ rund ■ weiß ■ IP20 ■ GU10 ■ max. 11W
 ■ 230V

Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Hochvoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Nicht für den Betrieb mit Halogen-Leuchtmitteln geeignet.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

| | | | |
|--|--------------------|--|------|
| Schutzklasse | I | Geeignet für Traversenmontage | nein |
| Breite (mm) | 80,00 | Geeignet für Podest-/Bodenmontage | nein |
| Reflektor | ohne | Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Fassung | GU10 | Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Anschlussart | sonstige | Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Gehäusefarbe | weiß | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet | Dimmung 0-10 V | nein |
| Spannungsart | AC | Dimmung 1-10 V | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein | Dimmung DALI | nein |
| Geeignet für Lampenleistung (W) | 0,10 bis 11,00 | Dimmung DMX | nein |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Geeignet für Wandmontage | nein | Dimmung GPRS | nein |
| Mit Lichtsensor | nein | Dimmung LineSwitch | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Polzahl | 3,00 | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Länge (mm) | 80,00 | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 270,00 | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Dimmung programmierbar | nein |
| Lichtaustritt | direkt | Dimmung RF | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | ohne | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Nennspannung (V) | 230,00 | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein | Dimmung Zigbee | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 | Dimmung mit Push-button | nein |
| Mit Leuchtmittel | nein | Ohne Dimmfunktion | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | Geeignet für Seilsystem | nein |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1,00 | Dimmung DSI | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Mit Betriebsgerät | nein | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | ja | Dimmung DALI-2 | nein |
| Oberfläche gebürstet | nein | Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar | Geeignet für Deckenmontage | ja |