

Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

Artikelnummer:	PGL6102
Serienname:	
EAN:	4037293369404
Zolltarif:	94051190900



Artikelbeschreibung

Gips-Wandeinbau ■ LED ■ IP20 ■ 350mA ■ 3000K ■ 1,2W
 ■ 60lm

Mit dieser Gipsleuchte schaffen Sie in Ihrem Zuhause eine ganz individuelle Beleuchtung, ganz egal ob funktionell oder dekorativ. Die Leuchte lässt sich perfekt in den Trockenbau integrieren, ist überstreichbar und somit nach dem Einbau nahezu unsichtbar, erzeugt gleichzeitig jedoch optische Highlights. Die Leuchte hat keine herkömmliche Fassung, da das mitgelieferte, austauschbare LED-Modul direkt am Vorschaltgerät angeschlossen wird.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

Schutzklasse	III	Mit Luftschlitzten	nein
Breite (mm)	141,00	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Anschlussart	sonstige	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Gehäusefarbe	weiß	Dimmung 0-10 V	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung DALI	nein
Einbaubreite (mm)	141,00	Dimmung DMX	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung GPRS	nein
Polzahl	2,00	Dimmung LineSwitch	nein
Länge (mm)	169,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Höhe/Tiefe (mm)	47,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Werkstoff des Gehäuses	sonstige	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Leuchtmittel	LED austauschbar	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Einbaulänge (mm)	169,00	Dimmung programmierbar	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung RF	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Lichtaustritt	indirekt	Dimmung Touch and Dim	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung	Dimmung Zigbee	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzart (IP)	IP20	Ohne Dimmfunktion	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	50,00
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00	Bedienung über Bluetooth	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Geeignet für Einbaumontage	ja	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Dimmung DALI-2	nein
Geeignet für Anbaumontage	nein	Farbtemperatur einstellbar	nein
Nennstrom (mA)	350,00	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Max. Systemleistung (W)	1,20	Geeignet für Deckenmontage	nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	60,00	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	47,00
Lichtfarbe	weiß		