

Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

| | |
|----------------|----------------|
| Artikelnummer: | W840902 |
| Serienname: | MURUS |
| EAN: | 4037293062305 |
| Zolltarif: | 94054239900 |

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

LED Wandeinbau ■ schwarz ■ quad. ■ IP20 ■ 220-240V
 ■ 1,5W ■ 3000K ■ 35lm ■ inkl. Netzgerät



Die LED-Wandeinbauleuchte ist so konzipiert, dass diese entweder direkt in der Wand mit zwei Schrauben befestigt, oder wahlweise auch in Schalterdosen montiert werden kann. Die Schrauben werden durch den magnetisch abnehmbaren Rahmen abgedeckt. Auf Grund der Bauform und Leistung ist die Leuchte perfekt als Orientierungsleuchte geeignet. Dank der MM-Kennzeichnung kann die Leuchte auch im Möbelbau zum Einsatz gebracht werden. Das mitgelieferte Netzgerät ist bereits an der Rückseite der Leuchte montiert.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

| | | | |
|--|----------------------------------|--|------------------------------------|
| Schutzklasse | I | Mit Luftschlitzten | nein |
| Breite (mm) | 78,00 | Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Anschlussart | Steckklemme | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Gehäusefarbe | schwarz | Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Spannungsart | AC | Dimmung 0-10 V | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein | Dimmung 1-10 V | nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung DALI | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 | Dimmung DMX | nein |
| Einbaudurchmesser (mm) | 60,00 | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Mit Lichtsensor | nein | Dimmung GPRS | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein | Dimmung LineSwitch | nein |
| Polzahl | 3,00 | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Länge (mm) | 78,00 | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 50,00 | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Dimmung programmierbar | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein | Dimmung RF | nein |
| Geeignet für Notlicht | nein | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Lichtaustritt | direkt | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas opal | Dimmung Zigbee | nein |
| Nennspannung (V) | 220,00 bis 240,00 | Dimmung mit Push-button | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein | Ohne Dimmfunktion | ja |
| Schutzart (IP) | IP20 | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Mit Leuchtmittel | ja | Leuchtenlichtausbeute (lm/W) | 24,00 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein | Dimmung DSI | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | Bedienung über Bluetooth | nein |
| Geeignet für Wandmontage | ja | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | ja | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Mit Betriebsgerät | ja | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein | Dimmung DALI-2 | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | nein | Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Nennstrom (mA) | 500,00 | Austrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Farbtemperatur (K) | 3.000,00 | Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Max. Systemleistung (W) | 1,50 | Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 35,00 | Einbauhöhe/-tiefe (mm) | 42,00 |
| Lichtfarbe | weiß | Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |