





Zubehöi

2 x Eierablage 1 x Eiswürfelschale

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KSGGZM00

KS10Z020 Flaschenablage KS0BZS00 Schwerlastsatz coolEfficiency Einbau-Kühlschrank mit hyperFresh plus Box für bis zu 2 mal längere Frische bei Obst und Gemüse, flexiblem varioShelf und softClosing Tür.

- ✓ Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig hyperFresh Plus.
- ✓ LED-Beleuchtung gleichmäßig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel nur noch 20° beträgt.
- ✓ Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.
- ✓ Die Schubladen und Glasablagen in Ihrem Gefrierraum lassen sich flexbil neu anordnen - varioZone.

Ausstattun

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/ $\!\!\!\!/$

a) (EU 2017/1369): 174 kWh/annum

Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 34 | Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 214 | Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 36 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C

Bauform: Eingebaut

Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich

Höhe: 1577 mm Gerätebreite: 558 mm Gerätetiefe: 545 mm

Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1580 x 560 x 550 mm

Nettogewicht: 57,0 kg Anschlusswert: 90 W Absicherung: 10 A

Türanschlag: Rechts wechselbar

Spannung: 220-240 V Frequenz: 50 Hz

Länge Anschlusskabel: 230 cm Lagerung bei Stromausfall (h): 16 h

Anzahl Verdichter: 1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1

Innenlüfter: Nein Scharniere wechselbar: Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3

Flaschenregale: Nein

EAN-Nummer: 4242003876961

Marke: Siemens

Internationale Bestellbezeichnung: KI72LADEO

Produktkategorie: Kühlschrank Frostfree System: Nein

Art der Installation: Vollintegrierbar

Integriertes Zubehör: 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale





Ausstattung

- KI72LADE0
- SmartCool
- Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung
- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 248 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 214 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4.6 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 174 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Lagerzeit bei Störung : 16 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Design

• LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon eine varioShelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- 1 Fresh Box auf Teleskopschienen

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 157.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 240 V

Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm





Maßzeichnungen




Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:	
Condition in time.	Tur ming.	Tur in ng.	
1500-1750	22	22	







Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

	F	R	X
	16-19	0-3	2,5
12	20	0-1	3
↑F ∨ R		2-3	2,5
TF X→R	21	0-1	3
		2-3	2,5
	22	0	4
12		1	3,5
IF V P		2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

