

## SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ ohne Befestigungskralen

Grau matt

**Artikelnummer** 0466015

**EAN** 4010337081128



---

### Merkmale:

---

### Hinweise:

---

### Lieferumfang:

---

### Zubehör:

---

### Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse  
EC000125

Steckdose

| ETIM Merkmale:                          |                            |
|---|----------------------------|
| Ausführung                              | SCHUKO                     |
| Schutzkontakt                           | Ja                         |
| Schutzleiterkontakt rund                | Nein                       |
| Mit Signallampe                         | Nein                       |
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung | Nein                       |
| Anzahl der Einheiten                    | 1                          |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise)   | 1                          |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar         | 0                          |
| Aufdruck/Kennzeichnung                  | ohne Aufdruck              |
| Anschlussart                            | Steckklemme                |
| Mit Klappdeckel                         | Nein                       |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz           | Nein                       |
| Textfeld/Beschriftungsfläche            | Nein                       |
| Farbe                                   | grau                       |
| Farbe (benutzerdefiniert)               | Grau m                     |
| Transparent                             | Nein                       |
| Abschließbar                            | Nein                       |
| Auswurfmechanismus                      | Nein                       |
| Isolierter Einbau                       | Nein                       |
| Mit Funktionsbeleuchtung                | Nein                       |
| Mit Orientierungsbeleuchtung            | Nein                       |
| Überspannungsschutz                     | Nein                       |
| Fehlerstromschutz                       | Nein                       |
| Mit Feinsicherung                       | Nein                       |
| Sonderstromversorgung                   | ohne Sonderstromversorgung |
| Montageart                              | Unterputz                  |
| Befestigungsart                         | Befestigung mit Schraube   |
| Werkstoff                               | Kunststoff                 |
| Werkstoffgüte                           | Thermoplast                |
| Halogenfrei                             | Ja                         |
| Oberfläche                              | sonstige                   |
| Ausführung der Oberfläche               | glänzend                   |
| Antibakterielle Behandlung              | Nein                       |
| Mit Ein-/Ausschalter                    | Nein                       |
| Mit Durchschleiffunktion                | Nein                       |
| Verdreher Zentraleinsatz                | Nein                       |
| Nennstrom                               | 16A                        |
| Nennspannung                            | 250V                       |
| Geeignet für Schutzart (IP)             | IP20                       |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | Nein                       |

## Logistische Daten:

| Menge | Art      | Breite (m) | Höhe (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) |
|-------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 1     | CS       | 0,088      | 0,058    | 0,079     | 0,071        |
| 10    | Pack     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0            |
| 100   | Umkarton | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0            |