

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F

Spannung, ~220-240V,50-60HZ



Schutzart: IP 20
nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Ausstrahlwinkel mit Flood-Linsenoptik (-F) 46°

Farbe weiß

Ausführung: LED-Strahler für Stromschienenmontage. Gerätegehäuse, Strahlergehäuse und Haltearm aus Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL 9016), silber (ähnlich RAL 9006) oder schwarz (ähnlich RAL 9005) pulverbeschichtet seidenmatt feinstrukturiert. Strahlerfrontblende aus Stahlblech mit 9 gelaserten runden Aussparungen für die Linsenoptiken, schwarz pulverbeschichtet. 3-Phasen Stromschienenadapter starr mit Gerätegehäuse verbunden. Strahlergehäuse durch Haltearm 360° drehbar, 110° schwenkbar. Linsenoptiken aus PMMA, wärmebeständig, hoher Transmissionsgrad. RIDI-LED Modul eingebaut, Farbtoleranz < 3 Step MacAdam (initial), LED-Modullichtstrom 2500 lm. Nennlebensdauer der LED Komponenten bei Umgebungstemperatur von -20°C bis +25°C: L80B50 > 50.000 h.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Elektrische Ausführungen:

- el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und 3-Phasen Stromschienenadapter mit Phasenwahl.

Betriebsgerät: schaltbar

Montage: Montage an 3-Phasenstromschiene. Für Wandmontage nicht vorgesehen.

Zubehör: Filterscheiben und Vorsätze verfügbar.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	177
B	100
H	212
Gewicht [kg]	
	1,3



Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	34
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 70
UTE	0.72A
Leuchtenlichtstrom [lm]	2062
Leuchtenleistung [W]	27
Leuchteneffizienz [lm/W]	76
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR											
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p-Nutzebene		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
Raumabmessungen	X Y										
2H	2H	18.6	19.3	18.8	19.5	19.7	18.6	19.4	18.9	19.5	19.7
	3H	19.2	19.8	19.4	20.0	20.2	19.2	19.8	19.4	20.0	20.2
	4H	19.4	20.0	19.7	20.2	20.5	19.4	20.0	19.7	20.2	20.5
	6H	19.6	20.1	19.9	20.4	20.6	19.6	20.2	19.9	20.4	20.6
	8H	19.6	20.1	19.9	20.4	20.7	19.6	20.2	19.9	20.4	20.7
12H	19.6	20.1	19.9	20.4	20.7	19.6	20.1	19.9	20.4	20.7	
4H	2H	18.8	19.4	19.1	19.6	19.8	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9
	3H	19.5	20.0	19.8	20.3	20.6	19.5	20.0	19.8	20.3	20.6
	4H	19.8	20.3	20.2	20.6	20.9	19.9	20.3	20.2	20.6	20.9
	6H	20.1	20.5	20.5	20.8	21.2	20.1	20.5	20.5	20.8	21.2
	8H	20.2	20.5	20.5	20.9	21.2	20.2	20.5	20.6	20.9	21.3
12H	20.1	20.5	20.6	20.9	21.3	20.2	20.5	20.6	20.9	21.3	
8H	4H	19.9	20.3	20.3	20.6	21.0	19.9	20.3	20.3	20.7	21.0
	6H	20.3	20.5	20.7	20.9	21.4	20.3	20.6	20.7	21.0	21.4
	8H	20.3	20.6	20.8	21.0	21.5	20.3	20.6	20.8	21.0	21.5
	12H	20.3	20.6	20.8	21.0	21.5	20.3	20.6	20.8	21.0	21.5
12H	4H	19.9	20.2	20.3	20.6	21.0	19.9	20.2	20.3	20.6	21.0
	6H	20.2	20.5	20.7	20.9	21.4	20.2	20.5	20.7	20.9	21.4
	8H	20.3	20.6	20.8	21.0	21.5	20.3	20.6	20.8	21.0	21.5

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 2880 lm